

**ZETTEX**

STICK WITH US

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA Megaclean

**Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

### Opis produktu

Zettex Megaclean to niedrażniący, szybko odparowujący środek odtłuszczający do wszystkich typów powierzchni: tarcz i zacisków hamulcowych, cylindrów, części do silników itp. Produkt Zettex Megaclean jest łatwy i bezpieczny w użyciu.

### Materiał

Acetone

### Właściwości produktu

- Efekt głębokiego czyszczenia
- Szybkie odparowywanie
- Łatwy w użyciu

### Zastosowania

Produkt Zettex Megaclean nadaje się do szybkiego usuwania różnego rodzaju tłuszczów z praktycznie dowolnych powierzchni metalowych i plastikowych. Nadaje się także do czyszczenia tarcz i płyt ciernych hamulcowych.

### Instrukcje stosowania

Dokładnie rozpylić środek na czyszczone elementy i poczekać na skapanie rozpuszczonego brudu. W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia należy użyć środka pędzlem Megaclean.

### Opakowania

Aerazol 500 ml

### Kolor

Przezroczysty

### Informacje o bezpieczeństwie

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać kartę charakterystyki.

| Właściwości                          | Dane techniczne           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zapach                               | zbliżony do ropy naftowej |
| Przejście fazowe/temperatura wrzenia | Approx. 58 °C             |
| Gęstość g/ml (20°C)                  | Approx. 0.744 DIN 51757   |
| Prężność pary (20°C)                 | Ok. 200 mbar              |
| Lepkość (20°C)                       | <10 mPa·s (dynamiczna)    |
| Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C)  | — niemierzona DIN 19261   |
| Wartość pH roztworu 1% (20°C)        | 7                         |
| Temperatura zapłonu (°C)             | < 0 DIN 51755             |
| Temperatura samozapłonu (°C)         | 250 °C DIN 51794          |
| Granice wybuchowości: (dolny % obj.) | 1.1 DIN 51649             |

|                |               |
|----------------|---------------|
| (górný % obj.) | 7.0 DIN 51649 |
|----------------|---------------|