



ZETTEX
STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Mounting Cleaner

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Opis produktu

Zettex Mounting Cleaner to skuteczny środek, dzięki któremu można oczyścić wszystkie powierzchnie strumieniem pary. Szybko i sprawnie usuwa tłuszcze, smary, pozostałości klejów, farb, tuszu, lakierów i innych powłok.

Materiał

Węglowodory alifatyczne

Właściwości

- Czyszczenie parą
- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Bardzo duża siła
- Wysoka rozpuszczalność
- Uniwersalne zastosowanie

Zastosowania

Środek służy do czyszczenia niemal wszystkich zabrudzeń powierzchni z metalu, tworzyw sztucznych i drewna oraz do szybkiego i skutecznego usuwania zanieczyszczeń w maszynach, bębnach hamulcowych, częściach, elementach hydraulicznych, łańcuchach, cylindrach prasowych itp.

Dostępność

Aerozol 500 ml
Beczka 5 l, 25 l, 50 l, 200 l i 1000 l

Kolor

Przezroczysty

Informacje o bezpieczeństwie

Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Przed użyciem należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Postać	Płyn
Zapach	Alkoholowy
Zmiana stanu skupienia/punkt wrzenia	Ok. 60°C
Gęstość g/ml (20°C)	0,727 DIN 51757
Prężność pary (20°C)	Ok. 210 mbar
Lepkość (20°C)	Ok. 10 mPa·s (dynamiczna), metoda Brookfielda
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C)	nd. (DIN 19261)
Wartość pH (20°C)	7
Temperatura zapłonu (°C)	nd. (DIN 51794)
Temperatura samozapłonu (°C)	250°C (DIN 51794)

Granice wybuchowości, dolna (% obj.)	4 (średnio; DIN 51649)
--------------------------------------	------------------------