



ZETTEX
STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Multi Spray

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Opis produktu

Zettex Multi Spray to wielofunkcyjny produkt o właściwościach smarujących, czyszczących, odwadniających, penetrujących i antykorozyjnych.

Zalety produktu

- Długotrwałe smarowanie
- Wypieranie wilgoci
- Odpychanie wilgoci
- Formowanie tymczasowej powłoki antykorozyjnej
- Może być używany do penetrowania osadów rdzy i korozji
- Szeroki zakres temperatur roboczych

Zastosowania

Zettex Multi Spray ma praktycznie nieograniczony zakres zastosowań. Można go używać dla dowolnych powierzchni i elementów metalowych, w tym łańcuchów, kabli, przekładni, narzędzi i zamków. Nie należy stosować produktu do tworzyw sztucznych, w których może zachodzić pękanie naprężeniowe lub zmiękczenie. Środek należy wstrząsnąć przed użyciem, rozpylić na powierzchnię z odległości 15 - 25 cm i poczekać na przeniknięcie lub powstanie „skórki”.

Opakowania

Aerazol 500ml

Kolor

Przezroczysty

Informacje o bezpieczeństwie

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Wygląd	Mętna, jasna ciecz w kolorze słomy o przyjemnym zapachu
pH	Nie dotyczy
Ciepota właściwa	0.795-0.81
Palność (dla sprzedawanego produktu)	Skrajnie łatwopalny, temperatura zapłonu poniżej -20
Skład	Roztwór oleju naftowego, modyfikowanego tłuszczu, dodatków wypierających wodę i środków nawilżających; oraz PTFE w naftie [ropie naftowej] hydrowafinowanej ciężkiej; gaz pędny: butan, izobutan, propan.
Substancje niepalne % m/m	20-30
Temperatura robocza (przy ciągłej pracy)	Do 80°C
Temperatura robocza (przy pracy przerywanej)	Do 150°C
Lepkość	Rzadki płyn