



ZETTEX
STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PTFE Oil

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Opis produktu

Zettex PTFE Oil to uniwersalny smar wysokiej jakości, przeznaczony do użytku w najtrudniejszych warunkach. Zapewnia doskonałą przyczepność na prawie każdej powierzchni.

Materiał

Olej/Teflon

Właściwości produktu

- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Rozpuszcza kurz i rdzę
- Doskonały przepływ pełzający
- Wytrzymuje bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury
- Działa jako smar przy temperaturach do 250°C
- Wysoka przyczepność do wszystkich powierzchni

Zastosowania

Trwałe smarowanie elementów ruchomych lub osadzonych na zawiasach. Smarowanie łańcuchów narażonych na trudne warunki pogodowe. Uniwersalne smarowanie zardzewiałych powierzchni.

Dostępność

Aerazol 500 ml

Kolor

Przezroczysty/biały

Informacje o bezpieczeństwie

Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Przed użyciem należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Zmiana stanu skupienia/punkt wrzenia	ok. 280°C
Gęstość g/ml (20°C)	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Lepkość (20°C)	100 cst
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C)	12,5 DIN 19261
Wartość pH (20°C)	11,6
Temperatura zapłonu (°C)	160 DIN 51755
Temperatura samozapłonu (°C)	220 DIN 51794
Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	Nierozpuszczalny