

ZETTEX
STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Silicone Spray

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Opis produktu
Zettex Silicone Spray to wysokiej jakoś ci aerosol zawierający około 70% silikonu. Można go uż ywać na powierzchni każdego rodzaju.

Materiał
Silikony

Zalety
• Moż liwoś ć stosowania na tworzywach sztucznych i metalach
• Polepszone właściwoś ci smarne w wysokich temperaturach
• Doskonałe właściwości penetrujące
• Bezwonny
• Bezbarwny
• Bez innych dodatków

Zastosowania
• Zwykle używany do metalu, tworzyw sztucznych i innych nieprzepuszczalnych powierzchni Szczególnie popularny w branży motoryzacyjnej do smarowania zamków, zawiasów, gum przy drzwiach, szczelin na okna, anten, złącz akumulatorów i innych elementów mogących wydawać nieprzyjemne dźwięki.
• Nie należ y stosować w miejscach przeznaczonych do malowania oraz w miejscach wymagających zabezpieczenia antykorozyjnego.

Instrukcja stosowania
Wstrząsnąć przed uż yciem. Rozpylić bezpośrednio na powierzchnię z odległości 20–30 cm. Usunąć nadmiar smaru ścierkami Zettex Bonte lub Witte. Ręce można wyczyś cić ś cierkami Zettex Cleaning Wipes.

Dostępne objętości
Puszka z aerozolem 500 ml

Kolor
Przezroczysty

Informacje o bezpieczeństwie
Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet).
Przed użyciem należ y dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
pH	Nie dotyczy
Cięż ar właś ciwy	0.810 – 0.830
Lepkoś ć	Nieco lepka ciecz
Substancje nielotne % m/m	30-40
Zawartoś ć związków aktywnych	5-10
Palnoś ć	Wysoka łatwopalnoś ć, temperature zapłonu poniżej -20°C

Temperatura robocza przy pracy ciągłej	200 °C
Temperatura robocza przy pracy przerywanej	250 °C
Temperatura samozapłonu (°C)	250 DIN 51794
Granice wybuchowości: (dolny % obj.)	1.1 DIN 51649