

ZETTEX
STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tapping Gel

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Opis produktu
Zettex Tapping Gel to ciecz chłodząco-smarująca używana przy wierceniu i cięciu, która zapewnia silne właściwości przylegające i doskonałą wydajność chłodniczą. Dzięki niej możliwe jest wiercenie i cięcie w optymalnych warunkach. Dzięki składnikom odpornym na wysoką temperaturę Zettex Tapping Gel doskonale nadaje się do pracy ze stalą nierdzewną i aluminium.

Materiał
Syntetyczny

Właściwości produktu
- Szeroki zakres temperatur
- Wysoka lepkość
- Nadaje się do dowolnych metali
- Wysoka wydajność chłodzenia
- Gotowa do natychmiastowego użycia

Zastosowania
Zettex Tapping Gel służy do smarowania podczas wiercenia, cięcia i gwintowania. Nadaje się zarówno do twardych, jak i miękkich metali. Nadaje się również do stali nierdzewnej.

Instrukcje stosowania
Wstrząsnąć przed użyciem. Nałożyć na narzędzie tnące lub na obiekt poddawany obróbce.

Opakowania
- Aerozol 500 ml
- Puszka 5 l

Kolor
Przezroczysty/brązowy

Informacje o bezpieczeństwie
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Dane techniczne
Temperatura wrzenia	< 250°C
Temperatura topnienia/zakres aerozolu	< 0°C
Temperatura zapłonu	N/A
Palność (tylko dla aerozolu)	LEL 0.8 vol % przy 25°C UEL 9.0
Samozapłon aerozolu	> 450 °C
Samozapłon cieczy	400 °C
Właściwości wybuchowe	brak
Właściwości utleniające	brak

Ciśnienie w puszce	2.75 bar
Względne ciśnienie aerozolu	N/A
Względne ciśnienie cieczy	0.996
Zawartośćć VOC jako aerozolu	13 g/100 ml
Zawartośćć VOC jako cieczy	BRAK
Rozpuszczalnośćć w wodzie	Nierozpuszczalny
Rozpuszczalnośćć w rozpuszczalnikach	Rozpuszczalnośćć w węglowodorach alifatycznych