

**ZETTEX**

STICK WITH US

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Matt Black****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Opis produktu**

Aerazol Zettex Matt Black to wysokiej jakości ciemna farba akrylowa odporna na korozję. Szybko i skutecznie pokrywa elementy do pomalowania. Głęboki kolor już po pierwszym malowaniu.

**Materiał**

Akryl

**Właściwości produktu**

- Szybkie schnięcie
- Doskonałe pokrycie
- Odporność na promienie UV i korozję
- Odporność na zadrapania i uderzenia
- Można malować elementy chromowane i powleczone farbą innego typu

**Zastosowania**

Uniwersalna, szybko schnąca farba do drewna, metalu i tworzyw sztucznych.

**Instrukcje stosowania**

Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać w cienkich warstwach z odległości 25–30 cm. Po użyciu odwrócić puszkę sprayu i opróżnić.

**Opakowania**

Aerazol 500 ml

**Kolor**

Czarny

**Informacje o bezpieczeństwie**

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać kartę charakterystyki.

Właściwości	Dane techniczne
Zapach	zapach rozpuszczalnika
Gęstość g/ml (20°C)	0,79 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C)	4500 hPa
Lepkość mPa (20°C)	Dynamiczna
Temperatura zapłonu (°C)	nd. DIN 51755
Temperatura samozapłonu (°C)	nd. DIN 51794
Granice wybuchowości: (dolny % obj.)	1.5 DIN 51649
(górnny % obj.)	11 DIN 51649
Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	nd.