

**ZETTEX**

STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Zinc Spray Galvaniser****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.comwww.zettex.com**Opis produktu**

Zettex Zinc Spray to szybko schnąca farba aerozolowa w kolorze galwanizatora, zawierająca duże ilości cynku. Odporna na zużycie chemiczne i mechaniczne. Zapewnia silne wiązanie i długotrwałą ochronę.

Materiał

Cynk

Zalety

- Szybkie schnięcie
- Możliwość pomalowania sprayem
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność chemiczna
- Duża zawartość cynku

Zastosowania

Zettex Zinc Spray zapewnia odporność na rdzę i korozję.

Instrukcja stosowania

Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić z odległości 25–30 cm. Nałożyć równomierną, niezbyt grubą warstwę. Poczekać na wyschnięcie. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Dostępne objętości

Aerozol 500 ml

Kolor

Szary

Informacje o bezpieczeństwie

Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Przed użyciem należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Przejęcie fazowe/punkt wrzenia	55°C
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia	150°C
Temperatura zapłonu	-40°C
Palność	LEL 0,8 obj.% przy 25°C UEL 13,0
Samozapłon	> 2150°C
Właściwości wybuchowe	brak
Właściwości utleniające	brak
Gęstość względna	nd.
Zawartość VOC	42 g/100 ml
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny

