

**ZETTEX**

STICK WITH US

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Silver Spray****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Opis produktu**

Zettex Silver Spray to szybko schnąca powłoka malarska z wysoką zawartością cynku, odporna na zużycie chemiczne i mechaniczne. Tworzy silną więź i zapewnia trwałą ochronę.

**Materiał**

Akryl

**Właściwości produktu**

- Szybkie schnięcie
- Możliwość pomalowania
- Wysoka odporność na ścieranie
- Odporność chemiczna
- Wysoka zawartość cynku
- Odporność na rdzę i korozję
- Możliwość pomalowania podkładu

**Instrukcje stosowania**

Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić z odległości 25–30 cm. Nałożyć niezbyt grubą, równomierną warstwę. Poczekać na wyschnięcie. Powtórzyć w razie potrzeby.

**Opakowania**

Aerazol 500 ml

**Kolor**

Szary

**Informacje o bezpieczeństwie**

Patrz karta charakterystyki.

Właściwości	Dane techniczne
Przejęcie fazowe/punkt wrzenia	55°C
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia	150°C
Temperatura zapłonu	-40°C
Palność	LEL 0,8 obj.% przy 25°C UEL 13,0
Samozapłon	> 2150°C
Charakterystyka wybuchowa	brak
Charakterystyka utleniania	brak
Gęstość względna	ND
Zawartość VOC	42 g/100 ml
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach	Rozpuszczalność w ketonach/estrach

