

**ZETTEX**

STICK WITH US

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Profi Cleaner****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Opis produktu**

Zettex Profi Cleaner to środek odłuszczeniowy na bazie alkoholu leczniczego, cechujący się bardzo szybkim odparowywaniem, który skutecznie usuwa brud i tłuszcz. Można go używać do pozbywania się wszelkich klejów i uszczelnaczy. Nie zostawia pozostałości i nie jest szkodliwy dla podłoża.

**Materiał**

Alkohol leczniczy

**Właściwości produktu**

- Szybkie odparowywanie
- Uniwersalne zastosowanie
- Gotowy do natychmiastowego do użycia
- Bezpieczny i przyjazny dla środowiska
- Łatwy w użyciu

**Zastosowania**

Szybkie usuwanie olejów, smarów, silikonów, pozostałości klejów itd. Łatwe usuwanie brudu z powierzchni plastikowych i metalowych.

**Instrukcje stosowania**

Dokładnie rozpylić środek na czyszczone elementy i poczekać na ścieknięcie rozpuszczonego brudu. W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia należy użyć środka pędzlem.

**Opakowania**

Aerazol 500 ml

Beczka 5 L, 25 L, 50 L, 200 L and 1000 L

**Informacje o bezpieczeństwie**

Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Przed użyciem należy i dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Dane techniczne
Zapach	alkohol
Przebieg fazy/temperatura wrzenia	ok. 60
Gęstość g/ml (20°C)	0.722 DIN 51757
Prężność pary (20°C)	210
Lepkość c (20°C)	<10 mPa·s (dynamiczna)
Wartość c pH bez rozcieńczenia (20°C)	niemierzona DIN 19261
Wartość c pH roztworu 1% w wodzie (20°C)	7
Temperatura zapłonu (°C)	< 0 DIN 51755
Temperatura samozapłonu (°C)	250 °C DIN 51794
Granice wybuchowości: (dolny % obj.)	1.1 DIN 51649

Granice wybuchowości: (górný % obj.)	7.0 DIN 51649
Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	20 mg/l